

Кабель двухжильный 28 Вт TXLP 2

№ п/п	Секция нагревательная двухжильная 28 Вт/п.м.			Обогреваемая площадь (м ²) при мощности (Вт/м ²)									Разница рекомендуемая с сентября 2013
	наименование комплекта	мощность секции при 230 V, Вт	длина комплекта (секции), м.	60	80	100	120	150	200	250	300	400	
1	640/28	640	22,8	4,6	3,4	2,7	2,3	1,8	1,4	1,1	0,9	0,7	5720
2	890/28	890	31,8	6,1	4,6	3,7	3	2,4	1,8	1,5	1,2	0,9	6336
3	1270/28	1270	45,3	7,6	5,7	4,6	3,8	3	2,3	1,8	1,5	1,1	7832
4	1900/28	1900	67,8	9,1	6,9	5,5	4,6	3,7	2,7	2,2	1,8	1,4	9768
5	2700/28	2700	96,4	15,2	11,4	9,1	7,6	6,1	4,6	3,7	3	2,3	12320
6	3400/28	3400	121,4	47,3	35,5	28,4	23,6	18,9	14,2	11,3	9,5	7,1	14872
	Шаг укладки (см) при данной мощнои Вт/м ²			39,0	29,2	23,4	19,4	15,6	11,7	9,3	7,8	5,8	