

**Кабель одножильный 28 Вт TXLP 1**

№ п/п	Секция нагревательная одножильная 28 Вт/п.м.			Обогреваемая площадь (м <sup>2</sup> ) при мощности (Вт/м <sup>2</sup> )									Разница рекомендуемая с сентября 2013
	наименование комплекта	мощность секции при 230 V, Вт	длина комплекта (секции), м.	60	80	100	120	150	200	250	300	400	
1	380/28	380	13,6	4,6	3,4	2,7	2,3	1,8	1,4	1,1	0,9	0,7	<b>3696</b>
2	640/28	640	22,9	6,1	4,6	3,7	3	2,4	1,8	1,5	1,2	0,9	<b>4576</b>
3	900/28	900	32,1	7,6	5,7	4,6	3,8	3	2,3	1,8	1,5	1,1	<b>5192</b>
4	1280/28	1280	45,7	9,1	6,9	5,5	4,6	3,7	2,7	2,2	1,8	1,4	<b>6512</b>
5	1600/28	1600	57,1	10,7	8	6,4	5,3	4,3	3,2	2,6	2,1	1,6	<b>7392</b>
6	1800/28	1800	64,3	13	9,7	7,8	6,5	5,2	3,9	3,1	2,6	1,9	<b>7920</b>
7	2240/28	2240	80,0	15,2	11,4	9,1	7,6	6,1	4,6	3,7	3	2,3	<b>9680</b>
8	2800/28	2800	100,0	47,3	35,5	28,4	23,6	18,9	14,2	11,3	9,5	7,1	<b>10736</b>
	Шаг укладки (см) при данной мощности Вт/м <sup>2</sup>			47,3	35,5	28,4	23,6	18,9	14,2	11,3	9,5	7,1	